	! " #	$! % & '	! ( ) % * +	, -

RSST UVWXYZ[\
6787%49#:74; #79#<#6$='>?>#@8<1&7%#@<%A<B !#
#

]^_YZ[`abcde\CDfg\
65<88#17B9<8#;74; CD<1&#6/7&%+79B#6, ;!ED#@34;F%&!#

hWij%NecYZ[\
E7B+#G49;F%&<9% #H8&3<#D<1&#:74; !#

#
#

放大及印章u

BA[redacted]

DATA SHEET

#

p r #	s t #
<&79B#	H97&#

[redacted]

2#.#69B

3[redacted].16 " 1 -

BAV99DW

!"#$%&!'()(*## **DATA SHEET**

印章说明 / Marking Instructions

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

ES0 : N#

n o { #

● { | } 1 ~

HA7DW { | ¡ _ ¢ '

#

L4& -#

● { "1" Pin

HA7DW { @34 ; F%&#=K , #G4 ; #

#

#

#

#

#

#

#

回流焊温度曲线图(无铅) / T mp ratur Pr fil f r IR R fl w S l rin (Pb-Fr)

L4& -#

* *P) *U) ?) _)1 %`# # # *!@3 + <&79B-*P)a*U) C#=75 -?)a_)1 %!#

((^P±P P±)!P1 %`# # (!@ <A#= 5,!-(^P±P C#:F3<&749-P±)!P1 %!#

> (*) .1 %!# # # # >! G44879B#6, ;-#(a*) .1 %!#

#

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

#

(?)±P # # *)±*#1 %!## # # = 5,!-(?)bP℃# # =75 -*)b*#1 %#

#

包装规格 / Packaging SPEC.

##.## cc]#

@<%A<B #=K, # #	H97&1 #	:75 91749##	##QF97& 55>R#
	Units/Reel /	Reels/Inner e	