SOT23-3 ṂṂ Ḫ P ჯ MOS ʃ ѽ Ẓ ㄱ S- CHANNEL MOSFET in a SOT23-3 Plastic Package.

ჯ ʃ ѽ Ẓ ㄱ
Trench FET Power MOSFET.

ᖉ ᘐ Ã Ꮒ
High speed switch.

ᑎ ᖁ ᖛ ᕒ ᓭ

v ″Ω Parameter	ϒ N Symbol	″Ω Ө Rating	D Ч Unit

≠ Ǝ ÃÁ´E ¼ ƒ

I D - V DS
I D - V GS
V DS (V)
V GS (V)
r DS(on) - I D
C - V DS
1200
900
0.30
0.25
0.20
0.10
300
0
V GS = 1.8 V
V GS = 2.5 V
V GS = 4.5 V
C iss
C oss
C rss
I D (A)
V DS (V)
V GS - Q g
r DS(on) - T J
V DS = 4.5 V
I D = 3.3 A
V DS = 10 V
I D = 3.3 A
T J (°C)
Q g (nC)

≠ ∃ Ã Á E ∀ ∫


I S - VSD
20
rDS(on) - VGS
0.5
0.1
rmal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Normalized Th
PDM
Notes:
Effective tra
nal Impec
0.1
0.05
0.01
Single Pulse
Place Mounted
10-4
10-3
10-2
10-1
1
10
100
Square Wave Pulse Duration (sec)

ᵘ ĖÕĻ ʃ



ł. ļ Ω



ب ˝ χ

H: ᵻ ɜ ᵎ Ґ

D1: ᵻ ʒ ᴺ Ґ

Note:

H: Company Code.

D1 χ Product Type

Rev.A Oct.-2018