/ Descriptions

VRW056 ṂṂ Ḫ QSQ ÆṀ ч s ‖ ᐟ

/ Features

´ ╚ ↄ ╚ ш ` ↗ / ‖ Ḅ ▒ k ıн ɻ ό / Ḥ ƍ ф ⊿ Ѿ

/ Applications

ᵻ ˝ ب ѽ ᶻ ȝ Ầ ʜ ↄ ت

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



X X X

/ h_{FE} Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

v ̈Ọ	↿ N	̈Ọ Ë	D Ꮋ

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

v ̈Ọ	↿ N	⅄ ⅄ ⅄	ѡ ṇ Ë	Ɛ ʒ Ë	ѡ ᶻ Ë	D Ꮋ

/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions

SOT-23 单位：mm





( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices