"Yت / Descriptions

VRW0656 ṂṂ Ḷ SQS ÆṀ ч s Ⅱ ㄱ

◕ È / Features

ṇ ı ' ˊ ˛ ˚ ⅅṂ Ḷ

४ ڍ / Applications

ۼ ˇ ۏ ᶻ

ภق ٚ ٰ ≠ ع / Equivalent Circuit



ã ﾒ ؋ / Pinning

X X X

₺ ʜ ↄ / Marking

V ˜Ω̣	˧ N	˜Ω̣Ö	D Ĥ

≠ 3 ̃Ą´E ∨ ƒ / Electrical Characteristic Curve



MMBT2907AW

DATA SHEET

Ł. Ľ˝Ω / Marking Instructions



ب ˝ χ

χ ⌘ ⅔ ᴺ Ɱ

χ ⌘ ⅔ ᴺ Ɱ

ŧħ ʃ ╗ ẘ´E ⅵ ʃ (ᾠ̌ ᴗ) / Whp shudwxuh Suriloh iru LU Uhior z Vroghulqj+Se0luhh,



ᴗ ˝ χ

ʃ ⅋ □ ẙ Ḱ ɬ ı ̀H ʒ Ḱ ɬ

Š Ö □ ẙ ° ɬ ı ̀H ʒ ̀Y ⅄ ⍣ ° ° ɬ °

ì ̇ ⅄ ̨ ɔ ⍝ ẙ ⍣ Ḱ ɬ ɬ

⅃ ǖ ɥ ̄ ̀Y Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

□ ẙ χ ° ɬ ̀H ʒ χ °

ɒ ⊏ ⋞ — / Packaging SPEC.

ᴖ ̀ ɣ ⊏

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-323	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ɤ ʅ ̈Ω / Notices